



Produktfakta

Smidig LED-panel med tunn bygghöjd på endast 15mm dimbar med fram- eller bakkantsstyrd dimmer. Färgtemperaturen justerbar med DIP-switchar 3000K/3500K/4000K. Finns i fyra storlekar; Ø139mm (6W/420lm), Ø164mm (12W/1000lm), Ø217mm (18W/1620lm) och Ø292mm (24W/2280lm). Monteras över infälld dosa eller med fjädrar. Svarta dekorringar som tillbehör som sitter fast magnetiskt.

Tekniska data

Effekt	6W, 12W, 18W, 24W
Färgtemperatur	3000K/3500K/4000K (omställbar)
Ljusflöde	420, 1000, 1620, 2280lm
Spridningsvinkel	120°
Ytermått	Ø139, Ø164, Ø217, Ø292x15mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infälld dosa eller fjädrar
Livslängd (L70)	Minst 30.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Polykarbonat, kupa i PMMA

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 163 56	LED-panel 6W Ø139 mm	Vit
E 70 163 57	LED-panel 12W Ø164 mm	Vit
E 70 163 58	LED-panel 18W Ø217 mm	Vit
E 70 163 59	LED-panel 24W Ø292 mm	Vit
E 70 163 60	Dekoring svart Ø139 mm	Svart
E 70 163 63	Dekoring svart Ø164 mm	Svart
E 70 163 66	Dekoring svart Ø217 mm	Svart
E 70 163 67	Dekoring svart Ø292 mm	Svart